




ÜTÉSCSILLAPÍTÁS EN 1177

ÜTKÖZÉSI FELÜLETEK

Az újonnan épült és meglévő játszóterek a legtökéletesebb játszóelemekkel sem garantálják a biztonságos játékot minőségi ütközési felületek kialakítása nélkül. Az ütközési felületek feladata a megelőzni a játékelemről való leesésből vagy erős ütődésből eredő sérüléseket. Az ütközési felületek elhelyezésével maximálisan biztonságossá tehető a játék. Ütközési felület létesítése nem feltétlenül szükséges minden általunk kínált elem esetében, ha a játékelem kritikus esési magassága 1 méternél kevesebb, elég a jól karbantartott gyep. Az 1 méter feletti esésmagassággal jelölt eszközeink esetében, az alábbi táblázatban feltüntetett, EN 1177 szabvány szerint meghatározott megoldások választhatók.

	ANYAG	LEÍRÁS	A RÉTEG MINIMÁLIS VASTAGSÁGA	MAXIMÁLIS ESÉSI MAGASSÁG
	Gyep	a gyepet megfelelően karban kell tartani, különben elveszíti ütéstoppító képességét	-	≤1 m
	Kavics	hordalékok és agyagszemcsék nélkül, szemcseméret 2-8 mm	300 mm	≤2 m
			400 mm	≤3 m
	Homok	hordalékok és agyagszemcsék nélkül, szemcseméret 0,2-2 mm	300 mm	≤2 m
			400 mm	≤3 m
	Gumifelület	járdalapok vagy öntött felület	a HIC teszt szerint (ld. EN 1177)	a teszt szerinti kritikus esési magasság (a burkolat vastagságától függően)

Megjegyzés: Ömlesztett anyag esetében a minimális mélységhez hozzá kell adni 100 mm-t az anyag áthelyeződésének kiegyenlítése érdekében.

Bonita Játsszóterek Group Kft.

Pázsit utca 16/B, 9200 Mosonmagyaróvár, Magyarország

Tel.: +36 70 562 3788

E-mail: info@jatszoterek-bonita.hu

www.jatszoterek-bonita.hu

