



## Zatravňovací deska (dopadová plocha pro veřejná dětská

Typ výrobku DP-DG-001

### Základní informace

Doporučený věk	Neurčeno
Minimální prostor	m x m
Rozměr zařízení d. š. v.:	1 m x 1 m x 0,02 m
Výška volného pádu:	3 m
Nosnost:	Neurčeno
Max. počet uživatelů:	Neurčeno
Dopadová plocha:	do výšky pádu 3 m
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176, ČSN EN 1177

### Materiál

Zatravňovací deska - recyklovaný plast

### Povrchová úprava

### Popis

Zatravňovací desky jsou vyrobené z recyklovaného plastu a jsou do sebe spojeny zámky. Výhodou recyklovaného plastu je ochrana proti uklouznutí a odolnost vůči UV záření. Desky zabraňují vyšlapání trávníku, prorůstající trávník se udržuje standardně sekačkou na trávu.

Postup instalace: K instalaci zatravňovací zámkové desky není potřeba žádné speciální nářadí, desky se snadno tvarují do požadovaného rozměru. Pod zatravňovací zámkovou desku je nutno položit plastovou síť (součástí dodávky), která zabraňuje zatlačení desek do terénu. Následně se na plastovou síť umístí zatravňovací zámkové desky, které se jednoduchým způsobem zámky spojují do sebe. Na okrajích dopadové plochy se zatravňovací zámkové dlaždice zajistí kolíčky.

Upozornění pro provozatele: Zatravňovací desky mohou po položení vykazovat výškové nerovnosti, a to v závislosti na profilu podkladu. Tyto případné výškové nerovnosti u zatravňovacích desek tak nejsou vadou díla. Dále zhotovitel upozorňuje, že zatravňovací desky nelze mj. instalovat na čerstvou nezhutněnou zeminu, a to z důvodu postupného sedání zeminy. Zatravňovací desky se tak mohou instalovat jen na posekaný trávník a pevný podklad. Zatravňovací deska plní svoji výrobcem udávanou funkci dopadové plochy jen případně, kdy se na ní nachází a prorůstá jí celistvá udržovaná travnatá plocha. Zatravňovací deska bez následné celistvé travnaté plochy na ní, neplní funkci dopadové plochy v rozsahu uváděné výrobcem. Za celistvou travnatou plochu a její udržování odpovídá vždy objednatel, pokud není písemně dohodnuto jinak.

### Vybavení

Součástí dodávky: zatravňovací pletivo, instalační kolíčky (2 ks/1 m<sup>2</sup>).

U zatravňovacích desek, je nutné zkontrolovat, aby se na ní nacházela a prorůstala jí celistvá udržovaná travnatá plocha, v případě nedodržení uvedeného, povrchy tlumící pád neplní svoji funkci dopadové plochy v rozsahu uváděné výrobcem.