



## Řetězová lávka RL101D (v.p. 1 m)

Typ výrobku RL-101D-10

### Základní informace

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Doporučený věk              | 3 - 15 let                  |
| Minimální prostor           | 5 m x 4 m                   |
| Rozměr zařízení d. š. v.:   | 2 m x 1 m x 1,12 m          |
| Výška volného pádu:         | 0,4 m                       |
| Nosnost:                    | 54 kg                       |
| Max. počet uživatelů:       | 1                           |
| Dopadová plocha:            | dle normy EN 1177 - trávník |
| Určení:                     | exteriér                    |
| Dostupnost náhradních dílů: | dodá výrobce                |
| Certifikát shody s normou:  | ČSN EN 1176 - 1             |

### Materiál

Dřevěné části - lepené hranoly  
Kovové části - konstrukční ocel

### Povrchová úprava

Impregnace a třívrstvá aplikace vrchního lazurovacího laku

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT

### Popis

Nosná konstrukce řetězové lávky je vyrobena z lepených hranolů. Toto řešení zajišťuje maximální možnou ochranu proti vzniku prasklin, které jsou běžné u výrobků z mimostředového dřeva. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky).

Tyto konstrukce jsou do terénu kotveny v ocelových patkách, které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním a uloženy do betonového lože. Kotvy jsou připevněny k hernímu prvku pomocí šroubů a jejich konstrukce zaručuje, že dřevěné prvky nebudou v přímém kontaktu se zemí. Pohyblivá lávka je zavěšena pomocí pozinkovaných řetězů na kovovém nosníku. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

