



Průlezkka - Vlášek VL200KW - hnědý

Typ výrobku VL-200KW-10

Základní informace

Doporučený věk	0 - 10 let
Minimální prostor	8,6 m x 4,1 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	5,62 m x 1,17 m x 1,59 m
Výška volného pádu:	1 m
Nosnost:	540 kg
Max. počet uživatelů:	10
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1

Materiál

Dřevěné části - vodovzdorná překližka
Kovové části - konstrukční ocel
Plastové části - HDPE
Tunel - sklolaminát

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce vláčku je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL.

Všechny další části herního prvku jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a neohrožuje tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky) nebo z vodovzdorné překližky určené pro venkovní prostředí. Prolézací tunel je vyroben ze sklolaminátu, který je UV stabilní a vyznačuje se vysokou barevnou stálostí. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

1x Mašinka, 1x Vágoněk se zastřešením, 1x Vágoněk bez zastřešení.

