



## UNIVERSAL 4U125KW - hnědá

Typ výrobku 4U-125KW-15

### Základní informace

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Doporučený věk              | 3 - 15 let                           |
| Minimální prostor           | 7,3 m x 8,5 m                        |
| Rozměr zařízení d. š. v.:   | 4,38 m x 4,88 m x 3,63 m             |
| Výška volného pádu:         | 1,5 m                                |
| Nosnost:                    | 324 kg                               |
| Max. počet uživatelů:       | 6                                    |
| Dopadová plocha:            | dle normy EN 1177, 51 m <sup>2</sup> |
| Určení:                     | exteriér                             |
| Dostupnost náhradních dílů: | dodá výrobce                         |
| Certifikát shody s normou:  | ČSN EN 1176 - 1, 2, 3                |

### Materiál

Plastové části - HDPE  
Kovové části - konstrukční ocel  
Skluzavka - sklolaminát  
Podesty - HPL  
Střeška - HPL

### Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou  
Žárové zinkování

### Popis

Nosná konstrukce věžové sestavy je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL.

Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Čelo skluzavky, nášlapy atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobavený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Podesta je vyrobena z HPL (vysokotlaký laminát, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání a odolností proti vodě). Střeška je vyrobena z HPL (vysokotlaký laminát, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání, odolností proti UV záření a odolností proti vodě). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

### Vybavení

Věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x bariéra, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, kovové ráhno.

