



## Kreslicí dvojtabule TK200KW - hnědá

Typ výrobku TK-200KW-10

### Základní informace

Doporučený věk	od 0 let
Minimální prostor	5,4 m x 3,1 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	2,4 m x 0,08 m x 1,41 m
Výška volného pádu:	0 m
Nosnost:	Neurčeno
Max. počet uživatelů:	Neurčeno
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1

### Materiál

Plocha na kreslení - vodovzdorná překližka  
Kovové části - konstrukční ocel

### Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou  
Žárové zinkování

### Popis

Nosná konstrukce kreslicí tabule je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 80 x 80 mm), která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL.

Plocha na kreslení je vyrobena z vodovzdorné překližky, která je určena do venkovního prostředí. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

