



UNIVERSAL 4U252KW - hnědá

Typ výrobku 4U-252KW-10

Základní informace

Doporučený věk	1 - 10 let
Minimální prostor	8,7 m x 7 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	5,7 m x 2,45 m x 2,41 m
Výška volného pádu:	0.6 m
Max. počet uživatelů:	10
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 ČSN EN 1176-3 ed.2:2018 ČSN EN 1176-11:2015

Materiál

Plastové části - HDPE
 Kovové díly - konstrukční ocel
 Skluzavka - nerezová ocel
 Lana a síť - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem
 Podesty - HPL
 Průzor - plexisklo

Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou
 Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce věžové sestavy je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL.

Skluzavka je vyrobena z nerezové oceli. Čela skluzavky, bariéry, atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobavený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Lanový most je vyroben z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojovány plastovými nebo hliníkovými spoji. Podesty a šikmý výlez jsou vyrobeny z HPL (vysokotlaký laminát, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání, odolností proti UV záření a odolností proti vodě). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

2x Věž, skluzavka, stříška ve tvaru listu, šikmý výlez s nášlapky a madly z HDPE, šikmý výlez s nášlapky z HDPE, průzor, šikmý lanový most mezi věžemi, 2x bariéra.

