



UNIVERSAL 4U254KW - hnědá

Typ výrobku 4U-254KW-10

Základní informace

Doporučený věk	1 - 10 let
Minimální prostor	7,67 m x 8,5 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	3,48 m x 5,01 m x 2,41 m
Výška volného pádu:	0.6 m
Max. počet uživatelů:	11
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 ČSN EN 1176-2 ed.2:2018 ČSN EN 1176-3 ed.2:2018 ČSN EN 1176-11:2015

Materiál

Plastové části - HDPE
Kovové díly - konstrukční ocel
Skluzavka - nerezová ocel
Lana a síť - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem
Podesty - HPL
Průzor - plexisklo
Sedátko - pryž s hliníkovou vložkou

Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou
Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce věžové sestavy je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL.

Skluzavka je vyrobena z nerezové oceli. Čela skluzavky, bariéry, atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobavený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Lanový most je vyroben z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojovány plastovými nebo hliníkovými spoji. Podesty a šikmý výlez jsou vyrobeny z HPL (vysokotlaký laminát, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání, odolností proti UV záření a odolností proti vodě). Houpačka je zavěšena pomocí pozinkovaných řetězců na kovovém nosníku. Sedátko je vyrobeno z pryže a je vyztuženo hliníkovou vložkou. Řetězy jsou nerezové, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení jejich životnosti. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

2x Věž, skluzavka, stříška ve tvaru listu, šikmý výlez s nášlapem a madly z HDPE, šikmý výlez s nášlapem z HDPE, průzor, šikmý lanový most mezi věžemi, 2x bariéra, kovový nosník, sedátko Baby.

