



Posilovací stroj - Upažování

Typ výrobku KF809-S

Základní informace

Doporučený věk	od 14 let
Minimální prostor	3,85 m x 5,13 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	0,85 m x 2,13 m x 1,5 m
Výška volného pádu:	1.0 m
Max. počet uživatelů:	1
Dopadová plocha:	dle normy ČSN EN 16630 -
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 16630

Materiál

Plastové části - HDPE
 Kovové části - konstrukční ocel

Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou
 Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL. Veškeré desky lavic a stepů jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (celoprobávený polyethylen s vysokou hustotou, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění ostrými úlomky). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.