



## Herní sestava klasik UNK1041KW - hnědá

Typ výrobku UNK-1041KW-15

### Základní informace

Doporučený věk	3 - 15 let
Minimální prostor	7,5 m x 7,5 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	3,69 m x 3,67 m x 2,35 m
Výška volného pádu:	1,5 m
Max. počet uživatelů:	7
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177, 45,5 m <sup>2</sup>
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 ČSN EN 1176-3 ed.2:2018 ČSN EN 1176-11:2015

### Materiál

Kovové části - konstrukční ocel  
Horolezecké chyty - polyester  
Podesty - HPL  
Plastové části - HDPE  
Skluzavky - sklolaminát

### Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou  
Žárové zinkování

### Popis

Nosná konstrukce je vyrobena z konstrukční pozinkované oceli a následně opatřena práškovou vypalovací barvou a veškeré další kovové části jsou vyrobeny z konstrukční černé oceli, ošetřené pískováním, duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože.

Skluzavky jsou vyrobeny ze sklolaminátu. Čelo skluzavky, nášlapy atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobavený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Podesta je vyrobena z HPL (vysokotlaký laminát, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání a odolností proti vodě). Horolezecké chyty jsou vyrobeny z polyesteru, což zaručuje dlouhou životnost, stálobarevnost i šetrný povrch pro kůži na ruku. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

### Vybavení

Věž, 2x skluzavka, šikmý žebříkový výstup s kovovými nášlapy, šikmá lezecká stěna.

