



## Stezka dovednosti - hnědá

Typ výrobku SDO-8015KW-10

### Základní informace

Doporučený věk	2 - 10 let
Minimální prostor	6,72 m x 5,72 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	3,72 m x 2,72 m x 1 m
Výška volného pádu:	1 m
Max. počet uživatelů:	10
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024

### Materiál

Kovové části - konstrukční ocel  
 Podesty - HPL  
 Lana a síť - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem  
 Plastové části - HDPE, polyamid  
 Tunel - polyetylen

### Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou  
 Žárové zinkování

### Popis

Nosná konstrukce je vyrobena z konstrukční pozinkované oceli a následně opatřena práškovou vypalovací barvou a veškeré další kovové části jsou vyrobeny z konstrukční černé oceli, ošetřené pískováním, duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože.

Lana a síť jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojována plastovými spoji. Podesty jsou vyrobeny z HPL (vysokotlaký laminát, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání a odolností proti vodě). Prolézací tunel je vyroben z polyetylenu, který je UV stabilní a vyznačuje se vysokou barevnou stálostí. Nášlapy jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění ostrými úlomky). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

### Vybavení

Lanová lávka se sítí, lanová lávka s plastovými nášlapy, 4x podesta, 2x prolézací tunel. Na výběr jsou dvě barevné varianty konstrukce - hnědá a stříbrná.