



Herní sestava klasik UNK6010KS - stříbrná

Typ výrobku UNK-6010KS-20

Základní informace

Doporučený věk	3 - 15 let
Minimální prostor	12 m x 10,5 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	7,99 m x 6,99 m x 4,06 m
Výška volného pádu:	2,0 m
Max. počet uživatelů:	40
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177, 100 m ²
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 ČSN EN 1176-2 ed.2:2018 ČSN EN 1176-3 ed.2:2018 ČSN EN 1176-11:2015

Materiál

Kovové části - konstrukční ocel
Horolezecké chyty - polyester
Plastové části - HDPE, polyamid
Skluzavky a tobogán - sklolaminát
Lana a sítě - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem
Podesty - HPL
Tunel - polyetylen

Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou
Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce je vyrobena z konstrukční pozinkované oceli a následně opatřena práškovou vypalovací barvou a veškeré další kovové části jsou vyrobeny z konstrukční černé oceli, ošetřené pískováním, duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože.

Skluzavky a tobogán jsou vyrobeny ze sklolaminátu. Čela skluzavek a tobogánu, nášlapy atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobarevný polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Lana a sítě jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojovány plastovými nebo hliníkovými spoji. Podesty a lezecké stěny jsou vyrobeny z HPL (vysokotlaký laminát, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání a odolností proti vodě). Prolézací tunel je vyroben ze polyetylenu. Střechy jsou vyrobeny z HPL (vysokotlaký laminát, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání, odolností proti UV záření a odolností proti vodě). Horolezecké chyty jsou vyrobeny z polyesteru, což zaručuje dlouhou životnost, stálobarevnost i šetrný povrch pro kůži na rukou. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

6x věž, 2x skluzavka, tobogán, 6x stříšku ve tvaru "A", 4x bariéra, požární tyč, šikmý výlez s nášlapy a bočnicemi, šikmá lezecká stěna, kolmá šplhací síť, 4x lanový most, prolézací tunel, kolmý tyčový výlez.

