



Herní sestava loď UNK2031KS - stříbrná

Typ výrobku UNK-2031KS-15

Základní informace

Doporučený věk	3 - 15 let
Minimální prostor	8,5 m x 8 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	5,47 m x 4,19 m x m
Výška volného pádu:	1 m
Max. počet uživatelů:	16
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177, 58,5 m ²
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 ČSN EN 1176-3 ed.2:2018 ČSN EN 1176-11:2015

Materiál

Plastové části - HDPE
Kovové části - konstrukční ocel
Skluzavka - sklolaminát
Lana a síťe - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem
Podesty - HPL
Průzor - plexisklo

Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou
Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce je vyrobena z konstrukční pozinkované oceli a následně opatřena práškovou vypalovací barvou a veškeré další kovové části jsou vyrobeny z konstrukční černé oceli, ošetřené pískováním, duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože.

Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Čelo skluzavky, nášlapy atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobarevný polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Lanový most a lano jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojovány plastovými nebo hliníkovými spoji. Podesty a kreslicí tabule jsou vyrobeny z HPL (vysokotlaký laminát, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškřábání a odolností proti vodě). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

2x věž, 2x skluzavka, 2x stožár s vlajkou, lanový most mezi věžemi, šikmý síťový výlez, kotva a kormidlo z HDPE, bariéra z HDPE, bariéra s průzorem, kreslicí tabule, šikmý výlez s nášlapy a bočnicemi.

