



Kolotoč na stání KO072K - celokovový

Typ výrobku KO-072K-10

Základní informace

Doporučený věk	2 - 15 let
Minimální prostor	4,8 m x 4,8 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	0,71 m x 0,71 m x 1,19 m
Výška volného pádu:	0,2 m
Nosnost:	108 kg
Max. počet uživatelů:	2
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 5

Materiál

Kovové díly - konstrukční ocel, hliníkový protiskluzový plech

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování

Popis

Kolotoč je svařen z ocelových trubek a profilů čtvercového průřezu, které jsou proti korozi chráněny povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Kolotoč je konstruován s ohledem na vysoké namáhání a dlouhou životnost. Podesta je vyrobena z protiskluzového plechu. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

