



Prolézací tunel PP032K - celokovový

Typ výrobku PP-032K-10

Základní informace

Doporučený věk	3 - 12 let
Minimální prostor	6,2 m x 3,8 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	3,16 m x 0,72 m x 0,92 m
Výška volného pádu:	1 m
Nosnost:	162 kg
Max. počet uživatelů:	3
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1

Materiál

Plastové části - polyamid
 Tunel - laminát
 Kovové části - konstrukční ocel
 Lana - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem

Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou
 Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce tunelu je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL.

Lanový tunel je vyroben z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a je spojován plastovými spoji. Prolézací tunely jsou vyrobeny z laminátu, který je UV stabilní a vyznačuje se vysokou barevnou stálostí. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

2x prolézací tunel, 1x lanový tunel

