



Průlezka - Mašinka MA110D

Typ výrobku MA-110D-10

Základní informace

Doporučený věk	0 - 10 let
Minimální prostor	5,1 m x 4,1 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	2,12 m x 1,17 m x 1,59 m
Výška volného pádu:	0,5 m
Nosnost:	216 kg
Max. počet uživatelů:	4
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1

Materiál

Dřevěné části - lepené hranoly
Kovové části - konstrukční ocel
Plastové části - HDPE
Tunel - sklolaminát

Povrchová úprava

Impregnace a třívrstvá aplikace vrchního lazurovacího laku
Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou

Popis

Nosná konstrukce mašinky je vyrobena z lepených hranolů. Toto řešení zajišťuje maximální možnou ochranu proti vzniku prasklin, které jsou běžné u výrobků z mimostředového dřeva. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky). Tyto konstrukce jsou do terénu kotveny ocelovými trny, které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním a uloženy do betonového lože. Kotvy jsou připevněny k hernímu prvku pomocí šroubů a jejich konstrukce zaručuje, že dřevěné prvky nebudou v přímém kontaktu se zemí. Veškeré kovové prvky jsou chráněny proti korozi zinkováním nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL. Všechny další části herního prvku jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a neohrožuje tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Prolézací tunel je vyroben ze sklolaminátu, který je UV stabilní a vyznačuje se vysokou barevnou stálostí. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

1x prolézací tunel, 2x bočnice, 1x stříška.

