



UNIVERSAL 4U320K

Typ výrobku 4U-320K-10

Základní informace

V žová kategorie	2 - 14 let
Minimální prostor	7,5 m x 5 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	3,81 m x 2,07 m x 3,48 m
Výška volného pádu:	0,9 m
Nosnost:	424 kg
Max. počet uživatelů :	8
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů :	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	SN EN 1176 - 1, 2, 3

Materiál

Devět částí - vodovzdorná p eklížka
 Plastové části - HDPE
 Kovové části - konstrukční ocel
 Skluzavka - laminát
 Průzor - plexisklo
 Vlajka - polyesterová tkanina

Povrchová úprava

Impregnace a t ěvrstvá aplikace vrchního lazurovacího laku
 Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
 Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce v žové sestavy je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL.

Skluzavka je vyrobena z t ěvrstvého laminátu. Kolo skluzavky, nášlapy atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobarevný polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění d ětí ostrými úlomky). Podesty jsou vyrobeny z vodovzdorné p eklížky určené pro venkovní prostředí nebo na p ěání zákazníka z HDPE. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

3x v ž, skluzavka, 3x bariéra, bariéra s průzorem, p ěsí s kotvou, kormidlo, stožár s vlajkou.

