



UNIVERSAL 6U123K-W - celokovová

Typ výrobku 6U-123K-15-W

Základní informace

Doporučený věk	3 - 15 let
Minimální prostor	6,5 m x 8,5 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	3,35 m x 4,66 m x 3,56 m
Výška volného pádu:	1,5 m
Max. počet uživatelů:	9
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177, 44,5 m ²
Certifikát shody s normou:	

Materiál

Plastové části - HDPE
Kovové části - konstrukční ocel
Skluzavka - polyetylen
Lano - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem

Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou
Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce věžové sestavy je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL.

Skluzavka je vyrobená z polyethylenu. Čelo skluzavky, nášlapy atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobavený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Lano je vyrobeno z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem). Podesta a šikmý výlez jsou vyrobeny z HDPE. Příčky a madla jsou vyrobeny z nerezové oceli. Veškerý spojovací materiál je nerezový.

Vybavení

Věž, skluzavka, stříška, kolmý žebřík, 2x kovová bariéra usazená do kovového rámu, bočnice z HDPE, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE.

