



Řetězová lávka RL101D (v.p. 1 m)

Typ výrobku RL-101D-10

Základní informace

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Doporučený věk | 3 - 15 let |
| Minimální prostor | 5 m x 4 m |
| Rozměr zařízení d. š. v.: | 2 m x 1 m x 1,12 m |
| Výška volného pádu: | 0,4 m |
| Nosnost: | 54 kg |
| Max. počet uživatelů: | 1 |
| Dopadová plocha: | dle normy EN 1177 - trávník |
| Určení: | exteriér |
| Dostupnost náhradních dílů: | dodá výrobce |
| Certifikát shody s normou: | ČSN EN 1176 - 1 |

Materiál

Dřevěné části - lepené hranoly
Kovové části - konstrukční ocel

Povrchová úprava

Impregnace a třívrstvá aplikace vrchního lazurovacího laku
Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou

Popis

Nosná konstrukce řetězové lávky je vyrobena z lepených hranolů. Toto řešení zajišťuje maximální možnou ochranu proti vzniku prasklin, které jsou běžné u výrobků z mimostředového dřeva. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky).

Tyto konstrukce jsou do terénu kotveny v ocelových patkách, které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním a uloženy do betonového lože. Kotvy jsou připevněny k hernímu prvku pomocí šroubů a jejich konstrukce zaručuje, že dřevěné prvky nebudou v přímém kontaktu se zemí. Pohyblivá lávka je zavěšena pomocí pozinkovaných řetězů na kovovém nosníku. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

