



## Průlezkka - Vlášek VL200KS - stříbrný

Typ výrobku VL-200KS-10

### Základní informace

Doporučený věk	0 - 10 let
Minimální prostor	8,6 m x 4,1 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	5,62 m x 1,17 m x 1,59 m
Výška volného pádu:	1 m
Nosnost:	540 kg
Max. počet uživatelů:	10
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1

### Materiál

Dřevěné části - vodovzdorná překližka  
 Kovové části - konstrukční ocel  
 Plastové části - HDPE  
 Tunel - sklolaminát

### Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou  
 Žárové zinkování

### Popis

Nosná konstrukce vláčku je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL.

Všechny další části herního prvku jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a neohrožuje tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky) nebo z vodovzdorné překližky určené pro venkovní prostředí. Prolézací tunel je vyroben ze sklolaminátu, který je UV stabilní a vyznačuje se vysokou barevnou stálostí. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

### Vybavení

1x Mašinka, 1x Vagónek se zastřešením, 1x Vagónek bez zastřešení.

