



## Stežka dovednosti SD102KW - hnědá

Typ výrobku SD-102KW-10

### Základní informace

Doporučený věk	2 - 10 let
Minimální prostor	9,3 m x 9,4 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	6,3 m x 5,81 m x 2,1 m
Výška volného pádu:	1 m
Nosnost:	1080 kg
Max. počet uživatelů:	20
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	od výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 3, 11

### Materiál

Kovové části - konstrukční ocel  
 Podesty - HPL  
 Lana a síť - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem  
 Skluzavka - sklolaminát  
 Plastové části - HDPE, polyamid  
 Tunel - sklolaminát

### Povrchová úprava

Duplexní nástřík práškovou vypalovací barvou  
 Žárové zinkování

### Popis

Nosná konstrukce stežky dovednosti je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku nebo duplexním nástříkem práškovou vypalovací barvou dle RAL. Nosná konstrukce stepů je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku nebo duplexním nástříkem práškovou vypalovací barvou dle RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také pravovány zinkováním nebo duplexním nástříkem práškovou vypalovací barvou dle RAL.

Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Čelo skluzavky, bariéry a desky stepů jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobavený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění ostrými úlomky). Lana a síť jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojována plastovými spoji. Prolézací tunel je vyroben ze sklolaminátu, který je UV stabilní a vyznačuje se vysokou barevnou stálostí. Podesty jsou vyrobeny z HPL (vysokotlaký laminát, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání a odolností proti vodě). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

### Vybavení

Lanová lávka, věž se skluzavkou, prolézací tunel, 5x step, síť, 3x kladina, 4x podesta 2x bariéra. Na výběr jsou dvě barevné varianty konstrukce - stříbrná a hnědá.

