



## Stežka dovednosti SD102KS-Q - stříbrná (Přímořská oblast)

Typ výrobku SD-102KS-10-Q

### Základní informace

Doporučený věk	2 - 10 let
Minimální prostor	9,3 m x 9,4 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	6,3 m x 5,81 m x 2,1 m
Výška volného pádu:	1 m
Nosnost:	1080 kg
Max. počet uživatelů:	20
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 11

### Materiál

Kovové části - konstrukční ocel  
Podesty - HPL  
Lana a síť - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem  
Skluzavka - sklolaminát  
Plastové části - HDPE, polyamid  
Tunel - sklolaminát

### Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou  
Žárové zinkování

### Popis

Nosná konstrukce stežky dovednosti je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Nosná konstrukce stepů je vyrobena z konstrukční oceli o průměru 89 mm, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL.

Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Čelo skluzavky, bariéry a desky stepů jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění ostrými úlomky). Lana a síť jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojována plastovými spoji. Prolézací tunel je vyroben ze sklolaminátu, který je UV stabilní a vyznačuje se vysokou barevnou stálostí. Podesty jsou vyrobeny z HPL (vysokotlaký laminát). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

### Vybavení

Lanová lávka, věž se skluzavkou, prolézací tunel, 5x step, síť, 3x kladina, 4x podesta 2x bariéra. Na výběr jsou dvě barevné varianty konstrukce - stříbrná a hnědá.

