



## Mašinka MA200KW-Q - hnědá (Přímořská oblast)

Typ výrobku MA-200KW-10-Q

### Základní informace

Doporučený věk	0 - 10 let
Minimální prostor	5,5 m x 4,1 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	2,52 m x 1,17 m x 1,58 m
Výška volného pádu:	1 m
Nosnost:	216 kg
Max. počet uživatelů:	4
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1

### Materiál

Střeška, bočnice, čelo mašinky- HDPE  
Kovové části - konstrukční ocel  
Prolézací tunel - laminát  
Kolečka, podesty, žebro, komín, sedáky -HPL

### Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou  
Žárové zinkování

### Popis

Nosná konstrukce mašinky je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL.

Střeška, lišty výlezu, bočnice a čelo mašinky jsou vyrobeny **z vysoce kvalitního plastu HDPE** (vysokotlaký celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky).

Všechny další části herního prvku jsou vyrobeny HPL (vysokotlaký laminát). Prolézací tunel je vyroben z laminátu, který je UV stabilní a vyznačuje se vysokou barevnou stálostí. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

### Vybavení

1x střeška, 1x podlaha, 1x prolézací tunel, 2x bočnice, 2x lavice.

