



Šplhací sestava SS8602K - celokovová

Typ výrobku SS-8602K-20

Základní informace

Doporučený věk	3 - 15 let
Minimální prostor	6,5 m x 6 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	2,28 m x 2,55 m x 2,12 m
Výška volného pádu:	2 m
Nosnost:	324 kg
Max. počet uživatelů:	6
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177, 39 m ²
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1

Materiál

Plastové části - polyamid
 Kovové části - konstrukční ocel
 Lana - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem
 Horolezecké chyty - křemičitý písek + epoxidová pryskyřice
 Lezecká stěna - HPL

Povrchová úprava

Duplexní nástřík práškovou vypalovací barvou
 Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce šplhací sestavy je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku nebo duplexním nástříkem práškovou vypalovací barvou dle RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním nebo duplexním nástříkem práškovou vypalovací barvou dle RAL.

Lana a sítě jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropyleny s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojovány plastovými spoji. Lezecká stěna je vyrobená z HPL (vysokotlakový laminát, který se vyznačuje vysokou farebnou stálostou, odolností proti poškrábání a odolností proti vodě). Horolezecké chyty jsou vyrobeny z křemičitého písku a epoxidové pryskyřice - to zaručuje dlouhou životnost, stálobarevnost i šetrný povrch pro kůži na ruku. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

Šplhací tyč, žebřiny, lanový žebřík, šplhací lano, hrazda, lezecká stěna

