



## Řetězová lávka RL102D (v.p. 1 m)

Typ výrobku RL-102D-10

### Základní informace

Doporučený věk	3 - 15 let
Minimální prostor	5,3 m x 4 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	2,26 m x 1 m x 1,09 m
Výška volného pádu:	1 m
Nosnost:	162 kg
Max. počet uživatelů:	3
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	odává výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1

### Materiál

Dřevěné části - lepené hranoly  
Kovové části - konstrukční ocel

### Povrchová úprava

Impregnace a třívrstvá aplikace vrchního lazurovacího laku

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou

### Popis

Nosná konstrukce řetězové lávky je vyrobena z lepených hranolů. Toto řešení zajišťuje maximální možnou ochranu proti vzniku prasklin, které jsou běžné u výrobků z mimostředového dřeva. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky).

Tyto konstrukce jsou do terénu kotveny v ocelových patkách, které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním a uloženy do betonového lože. Kotvy jsou připevněny k hernímu prvku pomocí šroubů a jejich konstrukce zaručuje, že dřevěné prvky nebudou v přímém kontaktu se zemí. Kmitající trámký jsou zavěšeny pomocí pozinkovaných řetězců na nosníku z lepených hranolů. Veškeré další kovové prvky jsou upravovány zinkováním nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

